

Válvulas Industriales



Válvulas Esféricas
Válvulas de Retención
Válvulas Mariposa
Válvulas Duocheck
Filtros
Canillas
Accesorios

Válvulas Industriales

LÍNEA INOXIDABLE

Esférica en 2 partes - BSP

Medida



- Válvula esférica de 2 partes
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 4"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inextensible
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Temperatura de trabajo:
 - 25°C +200°C
- Extremos H.H: BSP

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"

Esférica en 2 partes - NPT

Medida



- Válvula esférica de 2 partes
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 2"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inextensible
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Temperatura de trabajo:
 - 25°C +200°C
- Extremos H.H: NPT

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"

Válvulas Industriales

LÍNEA INOXIDABLE

Esférica en 3 partes - BSP

Medida



- Válvula esférica de 3 partes
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 4"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inexpulsable
- O'ring de FKM (fluorocarbono)
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Torre apta para montaje directo de actuador ISO5211
- Temperatura de trabajo: - 25°C +200°C
- Extremos H.H: BSP

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Esférica en 3 partes - NPT

Medida



- Válvula esférica de 3 partes
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 2"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inexpulsable
- O'ring de FKM (fluorocarbono)
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Torre apta para montaje directo de actuador ISO5211
- Temperatura de trabajo: - 25°C +200°C
- Extremos H.H: NPT

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Válvulas Industriales

LÍNEA INOXIDABLE

Esférica en 3 partes - SW

Medida



- Válvula esférica de 3 partes
- Construcción en acero inoxidable **AISI 316L** (calidad de inoxidable utilizado en la fabricación de instrumental quirúrgico, por tratarse de ser el inoxidable más resistente)
- Fundición de inversión.
- Paso total desde **1/4" a 4"**
- Presión de trabajo 1000 WOG (63 Kg)
- **Asientos RPTFE + 15% GF (Se trata de un teflon reforzado c/carga de vidrio + 15% de carga de grafito)**
- Vástago inexpulsable
- O'ring de FKM (fluorocarbono)
- Dispositivo de bloqueo (traba para candado)
- Torre apta para montaje directo de actuador ISO5211
- Temperatura de trabajo: - 25°C +200°C
- Extremos H.H: Socket Weld

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Válvulas de retención horizontal, tipo clapeta, a 90° - BSP

Medida



- Construcción con clapeta oscilante en acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Fundición de inversión
- Fabricada desde **1/2" a 4"**
- Presión de trabajo 200 WOG
- Temperatura máxima de trabajo -30° a 180°
- Extremos H.H BSP
- Instalación horizontal o vertical

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

Válvulas de retención horizontal, tipo clapeta, a 90° - NPT

Medida



- Construcción con clapeta oscilante en acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Fundición de inversión
- Fabricada desde **1/2" a 2"**
- Presión de trabajo 200 WOG
- Temperatura máxima de trabajo -30° a 180°
- Extremos H.H NPT
- Instalación horizontal o vertical

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

Válvulas Industriales

LÍNEA INOXIDABLE

Filtro Tipo "Y" - BSP



- Construcción en acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Fundición de inversión
- Fabricado de **1/2" a 4"**
- Presión de trabajo 800 WOG (50 BAR)
- Temperatura máxima de trabajo -30° a 240°
- Extremos H.H BSP
- Repuestos de canasto y malla filtrante disponibles

Medida

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

1-1/2"

2"

2-1/2"

3"

4"

Filtro tipo "Y" - NPT



- Construcción en acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Fundición de inversión
- Fabricado de **1/2" a 2"**
- Presión de trabajo 800 WOG (50 BAR)
- Temperatura máxima de trabajo -30° a 240°
- Extremos H.H NPT
- Repuestos de canasto y malla filtrante disponibles

Medida

1/2"

3/4"

1"

1-1/4"

2 1/2"

2"

Válvulas Industriales

LÍNEA INOXIDABLE

Válvula Mariposa	Medida
	- Válvula mariposa tipo wafer - Cuerpo de acero inoxidable AISI 316 L (CF3M) con 4 orejetas para montaje entre bridas de acuerdo a normas ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16 - Fabricadas desde 2" a 8" - Asiento de PTFE con respaldo de BUNA-N moldeado en formato envolvente con O´Ring evitando el uso de juntas - Disco de acero inoxidable AISI 316 L (CF3M) - Platina: Brida para montaje de actuadores según ISO 5211 - Longitud entre caras según UNE EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1) - Máxima presión de trabajo: 16 bar - Temperatura de trabajo -25°C +180 °C
	2" 2 ½" 3" 4" 5" 6" * 8" * *Accionamiento mediante caja reductora a sinfin y corona

Válvula Duocheck	Medida
	- Válvula de Retención tipo Wafer de cuerpo de AISI 316L (CF3M) - Fabricadas desde 2" a 4" - Asiento - Disco de acero inoxidable 316L (CF3M) - Longitud entre caras según EN 558-1 para montaje entre bridas, para normas ANSI 150 y en 1092 PN10/16 - Máxima presión de trabajo: 16 bar - Temperatura de trabajo -10°C +100 °C
	2" 2 ½" 3" 4"

Válvulas Industriales

LÍNEA FUNDICIÓN NODULAR

Válvula Mariposa



- Válvula mariposa tipo wafer
- Cuerpo de fundición nodular (**GG-20**) con 4 orejetas para montaje entre bridas de acuerdo a normas ANSI 150 y EN 1092 PN 10/16
- Fabricadas desde **2" a 12"**
- Elastómero en BUNA-N opcional EPDM. Moldeado en formato envolvente con O´Ring evitando el uso de juntas
- Disco de acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Platina: Brida para montaje de actuadores según ISO 5211
- Longitud entre caras según EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1)
- Recubrimiento con pintura Epoxi horneada
- Máxima presión de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo -20°C +120 °C

Medida

- 2"
- 2 ½"
- 3"
- 4"
- 5"
- 6"
- 8" *
- 10" *
- 12" *

**Accionamiento mediante caja reductora a sinfin y corona*

Válvula Duocheck



- Válvula de Retención tipo Wafer de cuerpo de fundición nodular (**GG-20**)
- Fabricadas desde **2" a 4"**
- Asiento (NBR) acrílico nitrilo vulcanizado al cuerpo
- Disco de acero inoxidable **AISI 316 (CF8M)**
- Longitud entre caras según UNE EN 558-1 para montaje entre bridas, de acuerdo a normas ANSI 150 y en 1092 PN10/16
- Recubrimiento con pintura Epoxi horneada
- Máxima presión de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo -10°C +100 °C

Medida

- 2"
- 2 ½"
- 3"
- 4"

Válvulas Industriales

LÍNEA BRONCE

Válvulas Esféricas

Línea Estándar - BSP



- Válvula esférica de 2 cuerpos
- Construcción en latón forjado c/baño de cromo
- Paso standard
- Asientos de PTFE
- Presión máxima de prueba en banco: 25 Bar
- Temperatura de trabajo:
 - 20°C a 110°C
- Extremos H.H: BSP

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Línea Estándar - NPT



- Válvula esférica de 2 cuerpos
- Construcción en latón forjado c/baño de cromo
- Paso standard
- Asientos de PTFE
- Presión máxima de prueba en banco: 25 Bar
- Temperatura de trabajo:
 - 20°C a 110°C
- Extremos H.H: NPT

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Válvulas Industriales

LÍNEA BRONCE

Válvulas Esféricas

Línea Pesada - BSP



- Válvula esférica de 2 cuerpos
- Construcción en latón forjado c/baño de cromo
- Paso total
- Asientos de PTFE
- Presión máxima de prueba en banco: 30 Bar
- Temperatura de trabajo:
 - 20°C a 110°C
- Extremos H.H: BSP

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Línea Pesada - NPT



- Válvula esférica de 2 cuerpos
- Construcción en latón forjado c/baño de cromo
- Paso total
- Asientos de PTFE
- Presión máxima de prueba en banco: 30 Bar
- Temperatura de trabajo:
 - 20°C a 110°C
- Extremos H.H: NPT

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Válvulas Industriales

LÍNEA BRONCE

Válvula de Retención Vertical

Cierre de goma
y resorte inoxidable - BSP



- Válvula de retención vertical doble guía
- Construcción en latón forjado
- Fabricada de 1/2" a 4"
- Obturador de bronce c/cierre de goma
- Resorte de acero inoxidable AISI316
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°C
- Extremos H.H: BSP, opcional NPT

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Cierre de goma
y resorte inoxidable - NPT



- Válvula de retención vertical doble guía
- Construcción en latón forjado
- Fabricada de 1/2" a 2"
- Obturador de bronce c/cierre de goma
- Resorte de acero inoxidable AISI316
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°C
- Extremos H.H: NPT

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Válvula de Retención Horizontal

Tipo a clapeta 90° - BSP



- Construcción con clapeta oscilante en latón forjado
- Fabricada de 1/2" a 4"
- Asientos de bronce, opcional goma.
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°
- Extremos H.H: BSP

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Válvulas Industriales

LÍNEA BRONCE

Válvula de Retención Horizontal

Tipo a clapeta 90° - NPT



- Construcción con clapeta oscilante en latón forjado
- Fabricada de 1/2" a 2"
- Asientos de bronce, opcional goma.
- Presión máxima de trabajo: 16 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°
- Extremos H.H: NPT

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Filtros tipo "Y"

Filtro tipo "Y" - BSP



- Construcción en latón forjado
- Canasto filtrante de acero inoxidable **AISI 316**
- Fabricado de 1/2" a 4"
- Presión máxima de trabajo: 20 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°
- Extremos H.H: BSP

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Filtro tipo "Y" - NPT



- Construcción en latón forjado
- Canasto filtrante de acero inoxidable **AISI 316**
- Fabricado de 1/2" a 2"
- Presión máxima de trabajo: 20 bar
- Temperatura de trabajo: -20° a 110°
- Extremos H.H: NPT

Medida

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

Válvulas Industriales

LÍNEA BRONCE

Miniválvulas



Art.	Medida	Cantidad por caja
	1/4"	160
	3/8"	160



Válvula en Ángulo

Art.	Medida	Cantidad por caja
	1/2" x 1/2"	100



Válvula de Radiador Recta

Art.	Medida	Cantidad por caja
	1/2"	90



Válvula de Radiador a 90°

Art.	Medida	Cantidad por caja
	1/2" x 1/2"	90

Canilla Común



Art.	Medida	Cantidad por caja
	1/2" x 3/4"	90
	3/4" x 1"	60

Canilla Doble



Art.	Medida	Cantidad por caja
	1/2" x 3/4" x 3/4"	48